


L.O.P.
CRS Boffi


L.O.P.

/ Lampada oscillante
a sospensione.
/ Suspended swinging
lamp.
/ Lampe oscillante
à suspension.
/ Pendelleuchte.
/ Lámpara oscilante
de suspensión.



L.o.p. Colours

/ Lampada oscillante a sospensione. Finiture: verniciato bianco opaco / verniciato nero opaco / anodizzato inox. Struttura: alluminio. Illuminazione: LED GU10 max 7 W. Alimentazione: 220 ÷ 230 V, 50 Hz - EU: altezza Y da 500 a 1000 mm. GMOP04, Y da 1001 a 2000 mm. GMOP05; Y da 2001 a 3000 mm. GMOP06. Alimentazione: 110 ÷ 120 V, 60 Hz - U.S.A: altezza Y da 500 a 1000 mm. GMOP07, Y da 1001 a 2000 mm. GMOP08, Y da 2001 a 3000 mm. GMOP09.
/ Suspended swinging lamp. Finishes: matt white varnished / matt black varnished / anodised stainless steel. Structure: aluminium. Lighting: LED GU10 max 7 W. Voltage: 220 ÷ 230 V, 50 Hz - EU: height Y from 500 to 1000 mm. GMOP04, Y from 1001 to 2000 mm. GMOP05; Y from 2001 to 3000 mm. GMOP06. Voltage: 110 ÷ 120 V, 60 Hz - U.S.A: height Y from 500 to 1000 mm. GMOP07, Y from 1001 to 2000 mm. GMOP08, Y from 2001 to 3000 mm. GMOP09.
/ Lampe oscillante à suspension. Finitions : peint blanc mat / peint noir mat / anodisé inox. Structure: aluminium. Eclairage : LED GU10 max 7 W Alimentation: 220 ÷ 230 V, 50 Hz - EU: hauteur Y de 500 à 1000 mm. GMOP04, Y de 1001 à 2000 mm. GMOP05; Y de 2001 à 3000 mm. GMOP06. Alimentation: 110 ÷ 120 V, 60 Hz - U.S.A: hauteur Y de 500 à 1000 mm. GMOP07, Y de 1001 à 2000 mm. GMOP08, Y de 2001 à 3000 mm. GMOP09.
/ Pendelleuchte. Ausführungen: matt weiß lackiert / matt schwarz lackiert / eloxierter Edelstahl. Gehäuse: Aluminium. Leuchtmittel: LED GU10 max. 7 W. Spannung: 220 ÷ 230 V, 50 Hz - EU: Höhe Y von 500 bis 1000 mm. GMOP04, Y von 1001 bis 2000 mm. GMOP05; Y von 2001 bis 3000 mm. GMOP06. Spannung: 110 ÷ 120 V, 60 Hz - U.S.A: Höhe Y von 500 bis 1000 mm. GMOP07, Y von 1001 bis 2000 mm. GMOP08, Y von 2001 bis 3000 mm. GMOP09.
/ Lámpara oscilante de suspensión. Acabados: pintado blanco mate / pintado negro mate / anodizado inox. Estructura: aluminio. Iluminación: LED GU10 máx 7 W. Alimentación: 220 ÷ 230 V, 50 Hz - EU: altura Y de 500 a 1000 mm. GMOP04, Y de 1001 a 2000 mm. GMOP05; Y de 2001 a 3000 mm. GMOP06. Alimentación: 110 ÷ 120 W, 60 Hz - U.S.A: altura Y de 500 a 1000 mm. GMOP07, Y de 1001 a 2000 mm. GMOP08, Y de 2001 a 3000 mm. GMOP09.



L.o.p.

/ Lampada oscillante a sospensione. Struttura: alluminio anodizzato finitura inox. Illuminazione: a LED. Potenza massima: 10W. Alimentazione: 220 ÷ 230 V, 50 Hz - EU / 110 ÷ 120 V, 60 Hz - U.S.A: altezza Y da 500 a 1000 mm. GMOP01, Y da 1001 a 2000 mm. GMOP02; Y da 2001 a 3000 mm. GMOP03.
/ Suspended swinging lamp. Structure: anodised aluminium, stainless steel finish. Lighting: LED. Max. power: 10 W. Voltage: 220 ÷ 230 V, 50 Hz - EU / 110 ÷ 120 V, 60 Hz - U.S.A: height Y from 500 to 1000 mm. GMOP01, Y from 1001 to 2000 mm. GMOP02; Y from 2001 to 3000 mm. GMOP03.
/ Lampe oscillante à suspension. Structure: aluminium anodisé finitura inox. Eclairage: à LED. Puissance maximum: 10W. Alimentation: 220 ÷ 230 V, 50 Hz - EU / 110 ÷ 120 V, 60 Hz - U.S.A: hauteur Y de 500 à 1000 mm. GMOP01, Y de 1001 à 2000 mm. GMOP02; Y de 2001 à 3000 mm. GMOP03.
/ Pendelleuchte. Gehäuse: eloxiertes Aluminium, Ausführung Edelstahl. Leuchtmittel: LED max. Leistung: 10 W. Spannung: 220 ÷ 230 V, 50 Hz - EU / 110 ÷ 120 V, 60 Hz - U.S.A: Höhe Y von 500 bis 1000 mm. GMOP01, Y von 1001 bis 2000 mm. GMOP02; Y von 2001 bis 3000 mm. GMOP03.
/ Lámpara oscilante de suspensión. Estructura: aluminio anodizado acabado inox. Iluminación: LED. Potencia máxima: 10 W. Alimentación: 220 ÷ 230 V, 50 Hz - EU / 110 ÷ 120 V, 60 Hz - U.S.A: altura Y de 500 a 1000 mm. GMOP01, Y de 1001 a 2000 mm. GMOP02; Y de 2001 a 3000 mm. GMOP03.